

Apilador eléctrico con plataforma y protectores laterales PRO

CATEGORÍA:

Apiladores

SUBCATEGORÍA:

Apiladores eléctricos

REFERENCIAS:

ES-A01P...PP

ES...F



Descripción

- De serie con plataforma y brazos de protección.
- Capacidad: 1,6t/2,0t, altura de elevación: 1,6-7,0 m.
- Elevación libre de mástil de 2 etapas opcional. Diseño robusto, mástil de acero 12H, resistente, estable y sin flexiones.
- Control de velocidad continuo; velocidad lenta, ideal para movimientos con precisión.
- Chasis robusto y resistente para trabajo pesado, tanto para operador a pie como sobre plataforma.
- Controlador CURTIS, motor hidráulico alemán MAHLE, componentes eléctricos de calidad.
- Batería de plomo-ácido de larga duración y vida útil, garantizando un funcionamiento continuo.
- Botón de marcha atrás/botón de emergencia/indicador de batería/cargador automático.
- Estructura robusta con horquillas reforzadas, sin flexiones y con una larga vida útil. Chasis robusto para trabajo pesado.
- Motor de accionamiento: CA y CC opcional.
- Dispositivo de protección contra sobrecarga.

Especificaciones técnicas:

Especificación		Unidad	ES-16A				ES-20A			
Estilo de conducción			A pie/ sobre plataforma							
Capacidad de carga	Q	kg	1600				2000			
Centro de carga	C	mm	600				600			
Longitud total	L1	mm	2050				1985			
Ancho total	W	mm	940	940	1080	1080	940	940	940	940
Altura mín. total	H1	mm	2150	2265	2515	2682	2150	2265	2515	2682
Dimensiones horquilla	Lxbxm	mm	1150/1200×160×56				1150×160×56 o 1070×100×35			
Ancho ext. horquillas	D	mm	560/680		750		560/680/750 o 220~790			
Altura mín. al suelo		mm	29				29			
Distancia entre ejes	L0	mm	1365				1365			
Material ruedas			PU				PU			
Tamaño rueda motriz		mm	φ250×80				φ250×80			
Tamaño rueda delantera		mm	φ78×70				φ78×70			
Tamaño rueda equilibrio		mm	φ150×75				φ150×75			
Radio giro mín.	Wa	mm	1600	1600	1605	1605	1600	1600	1605	1605
Ancho mín. pasillo		mm	≥2500				≥2500			
Altura máx. horquillas	H	mm	4500	5000	5500	6000	1600	2500	3000	3300
Altura máx. total	H2	mm	5285	5785	6285	6785	2384	3250	3784	4084
Altura mín. horquillas	H3	mm	90				90			
Altura libre de elevación	H4	mm	1550				0			
Velocidad de traslación (cargado/descargado)		km/h	4.5/5.5				4.5/5.5			
Velocidad elevación (cargado/descargado)		mm/s	125/175				125/175			
Velocidad descenso (cargado/descargado)		mm/s	105/120				105/120			
Tipo de freno			Electromagnético				Electromagnético			
Potencia motor tracción		kW	1.2				1.2			
Potencia motor elevación		kW	3.0				3.0			
Capacidad/Voltaje batería		Ah/V	240/24				240/24			
Peso batería		kg	240				240			
Peso neto (sin batería)		kg	1010	1035	1065	1145	660	750	765	785

