

Apilador semi-eléctrico

CATEGORÍA:

Apiladores

SUBCATEGORÍA:

Apiladores semi-eléctricos

REFERENCIAS:

SES-A01E

SPN



Descripción

- Patas de base ajustables para levantar cargas, patines, estanterías y objetos.
- Horquillas ajustables de lado a lado para adaptarse al ancho de los patines.
- Maniobrable y ligero
- Sistema eléctrico de elevación
- Desplazamiento manual
- Ruedas de poliuretano, rodillos simples de nylon
- Pedal para elevar y timón
- Timón para descenso
- Freno en 1 rueda.

Especificaciones técnicas:

Especificación	Unidad	SPN1016	SPN1516	SPN2016
Capacidad nominal	kg	1000	1500	2000
Centro de carga	mm	600	600	600
Altura máx. de la horquilla	mm	1600	1600	1600
Altura máx. de la máquina	mm	2030	2030	2030
Tamaño de horquilla	mm	1150*160	1150*160	1150*160
Ancho de horquilla	mm	Ajustable (365-670) / fijo (550)	Ajustable (365-670) / fijo (550)	Ajustable (365-670) / fijo (550)
Ancho exterior de las patas delanteras	mm	620/490	620/490	620/490
Batería	v/kw	12/1.5~1.6	12/1.5~1.6	12/1.5~1.6
Batería aneroide	v/Ah	12/120	12/120	12/120
Cargador	v/A	12/15	12/15	12/15
Longitud total	mm	1875	1875	1875
Ancho total	mm	810	810	810
Altura total	mm	2030	2030	2030
Peso neto total	kg	370	385	410

Especificación	Unidad	SPN1020 /1520/2020	SPN1025 /1525	SPN1030 /1530	SPN1035 /1535
Capacidad nominal	kg	1000/1500/2000	1000/1500	1000/1500	1000/1500
Centro de carga	mm	600	600	600	600
Altura máx. de la horquilla	mm	2000	2500	3000	3500
Altura máx. de la máquina	mm	2560	3060	3560	4060
Tamaño de horquilla	mm	1150*160	1150*160	1150*160	1150*160
Ancho de horquilla	mm	Ajustable (365-670) / fijo (550)	Ajustable (365-670) / fijo (550)	Ajustable (365-670) / fijo (550)	Ajustable (365-670) / fijo (550)
Ancho exterior de las patas delanteras	mm	620/490	620/490	620/490	620/490
Batería	v/kw	12/1.5~1.6	12/1.5~1.6	12/1.5~1.6	12/1.5~1.6
Batería aneroide	v/Ah	12/120	12/120	12/120	12/120
Cargador	v/A	12/15	12/15	12/15	12/15
Longitud total	mm	1875	1875	1875	1875
Ancho total	mm	810	810	810	810
Altura total	mm	1570	1820	2070	2310
Peso neto total	kg	445/470/490	470/490	490/510	520/540