

Transpaleta manual 100% acero inoxidable

CATEGORÍA:

Transpaletas


SUBCATEGORÍA:

Transpaletas manuales

REFERENCIAS:

MPT-A01P...G

CBY-...S / SPT-...



Descripción

- Transpaleta 100% en acero inoxidable: anticorrosión. Ampliamente utilizada para almacenamiento en frío de mariscos y fábricas de sal.
- Con capacidades de 2000kg y 25000 kg, bomba galvanizada totalmente sellada, ruedas dobles de nailon/poliuretano en tándem y horquillas de 550/685 x 1150/1220mm.
- Cuerpo y horquilla reforzados, arco de dirección de 210°, radio de giro reducido y velocidad de descenso de las horquillas controlable mediante control manual o pedal.
- Rodillo de entrada/salida para facilitar el acceso a la plataforma, con válvula de sobrecarga, control manual de 3 posiciones: subir/bajar/neutral, ergonómico. Duraderas, versátiles y fáciles de usar. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operador y el tiempo de inactividad.
- Bomba reconstruible. Perno del mango diseñado para facilitar el montaje y desmontaje. Protector de resorte de retorno de la manija. Engrasadores en todas las piezas fundidas y puntos de pivote.

Especificaciones técnicas:

Especificación	Unidad	SPT-20	SPT-25
Capacidad	Q (kg)	2000	2500
Altura horquilla bajada	h13 (mm)	85	85
Rueda de dirección	mm	Φ180×50	Φ180×50
Rueda de carga	mm	Φ80×70	Φ80×70
Altura máx. elevación	h3 (mm)	195	195
Altura total	h14 (mm)	1214	1214
Longitud total	l1 (mm)	1533	1603
Longitud de horquilla	l (mm)	1150 / 1220	1150 / 1220
Ancho total con horquillas	b5 (mm)	550 / 685	550 / 685
Peso neto	kg	68 ~ 75	68 ~ 75
Dimensiones horquilla	mm	Ø / 1220 × 160	1150 / 1220 × 160 × 51

