

Transpaleta manual estándar

CATEGORÍA:

Transpaletas

SUBCATEGORÍA:

Transpaletas manuales

REFERENCIAS:

MPT-A01E...

CBY...



Descripción

- El modelo más estándar y popular con capacidades de 2000kg, 2500kg y 3000 kg, bomba galvanizada totalmente sellada, ruedas dobles de nailon/poliruretano en tándem y horquillas de 550 x 1150mm.
- Cuerpo y horquilla reforzados, arco de dirección de 210°, radio de giro reducido y velocidad de descenso de las horquillas controlable mediante control manual o pedal.
- Rodillo de entrada/salida para facilitar el acceso a la plataforma, con válvula de sobrecarga, control manual de 3 posiciones: subir/bajar/neutral, ergonómico. Duraderas, versátiles y fáciles de usar. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operador y el tiempo de inactividad.
- Varillas de empuje ajustables de acero de alta resistencia, canal en C de acero y base del mango, acabado de pintura en polvo.
- Bomba reconstruible. Perno del mango diseñado para facilitar el montaje y desmontaje. Protector de resorte de retorno de la manija. Engrasadores en todas las piezas fundidas y puntos de pivote.
- Opciones: Ruedas de carga de PU/caucho, ruedas individuales, carretillas de acero inoxidable y galvanizadas disponibles, horquillas de diferentes longitudes y anchos, respaldos.

Especificaciones técnicas:

Especificación	Unidad	CBY-20	CBY-25	CBY-30
Capacidad	Q (kg)	2000	2500	3000
Altura horquilla bajada	h13 (mm)	85	85	85
Rueda de dirección	mm	Φ180×50	Φ180×50	Φ180×50
Rueda de carga	mm	Φ80×70	Φ80×70	Φ80×70
Altura máx. elevación	h3 (mm)	200	200	200
Altura total	h14 (mm)	1214	1214	1214
Longitud total	l1 (mm)	1483	1533	1603
Longitud de horquilla	l (mm)	1150 / 1220	1150 / 1220	1150 / 1220
Ancho total con horquillas	b5 (mm)	550 / 685	550 / 685	550 / 685
Altura libre al suelo (centro ruedas)	m2 (mm)	40	40	40
Pasillo p/palé 1000×1200 transversal	AST (mm)	1683	1733	1803
Pasillo p/palé 800×1200 longitudinal	AST (mm)	1783	1783	1803
Radio de giro	Wa (mm)	1216	1266	1336
Peso neto	kg	64 ~ 75	64 ~ 75	64 ~ 75
Dimensiones horquilla	mm	1150 / 1220 × 160 × 51	1150 / 1220 × 160 × 51	1150 / 1220 × 160 × 51

