

Transpaleta manual galvanizada de tijera

CATEGORÍA:

Transpaletas

SUBCATEGORÍA:

Transpaletas manuales

REFERENCIAS:

MPT-A01E-...GSC

HLT-...S



Descripción

- Transpaleta de tijera galvanizada: resistente a la corrosión. Con capacidad de 1000kg y 1500kg, eleva la mercancía hasta 800cm. Elevación rápida para cargas ligeras de hasta 250kg. Ampliamente utilizada para almacenamiento en frío de mariscos y fábricas de sal.
- Bomba galvanizada totalmente sellada, ruedas dobles de nailon/poliuretano en tandem y horquillas de 550 x 1150mm.
- Cuerpo y horquilla reforzados, arco de dirección de 210°, radio de giro reducido y velocidad de descenso de las horquillas controlable mediante control manual o pedal.
- Rodillo de entrada/salida para facilitar el acceso a la plataforma, con válvula de sobrecarga, control manual de 3 posiciones: subir/bajar/neutral, ergonómico. Duraderas, versátiles y fáciles de usar. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operador y el tiempo de inactividad.
- Varillas de empuje ajustables de acero de alta resistencia, canal en C de acero y base del mango, acabado de pintura en polvo.

Especificaciones técnicas:

Especificación	Unidad	HLT-1000S	HLT-1500S
Capacidad	Q (kg)	1000	1500
Altura horquilla bajada	h13 (mm)	85	85
Altura de elevación	mm	800	800
Longitud de horquilla	mm	1100	1100
Ancho total con horquillas	h3 (mm)	540 / 680	540 / 680
Ancho individual horquilla	h14 (mm)	160	160
Tamaño rueda delantera	l1 (mm)	Φ75×50	Φ75×50
Tamaño rueda trasera	l (mm)	Φ150×40	63
Longitud total	b5 (mm)	1150/1500	1150/1500
Peso neto	kg	105 ~ 112	118 ~ 125

